


GL040 ULG

- Ronde grondspot.
 - Zeer lage lichtsterkte.
 - Versies in edelstaal 316 voor kustgebieden.
 - 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
 - 350mA converter apart verkrijgbaar.
 - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
GL040DNBL27	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	12°
GL040DNBL30	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	12°
GL040ANBL27	ANTIIEK MESSING	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	12°
GL040ANBL30	ANTIIEK MESSING	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	12°
GL040DMBL27	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	34°
GL040DMBL30	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	34°
GL040DMBL40	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2W	4000K	280 Lm	215 Lm	34°
GL040AMBL27	ANTIIEK MESSING	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	34°
GL040AMBL30	ANTIIEK MESSING	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	34°



TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
GLA01	INOX 316	VIERKANTE RING 94x94mm	94
TUBE68	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 72x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdompeling onder druk (2m).



BUITEN**GRONDSPOTS**

Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.