


# AL1014 RDX-230 B

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met bladveren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO236WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO236WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO236WW38	GEANODISEERD ANTRAC.	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO236WW39	TITAAN	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

GEANODISEERD  
ANTRAC.

TITAAN



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).





Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



Het product is dimbaar.

**3** 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 LED vervangbaar door elektriciens.