


AL1014 RDX-230

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO180NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.




Het product is dimbaar.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciën.

