


MANYL 1

- Runde Deckenleuchte, schwenkbar.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA193WW16	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	770 Lm	449 Lm
WA193WW21	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	770 Lm	449 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolation, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.