



# BRIKPRO 2 A


- Wandarmatuur voor buitenverlichting.
  - Zwarte gezeefdrukte glazen diffusors.
  - Asymmetrische lichtbundels.
  - Directe/indirecte verlichting.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig F.



| CODE          | KLEUR        | MATERIAAL         | AC      | LED   | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------------|--------------|-------------------|---------|-------|--------|-----------|--------------|
| BP22/2C/3K/A  | ANTRACIET    | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K  | 2x1300 Lm | 2x940 Lm     |
| BP22/2C/3K/G  | MAT GRIJS    | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K  | 2x1300 Lm | 2x940 Lm     |
| BP22/2C/3K/W  | MAT WIT      | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K  | 2x1300 Lm | 2x940 Lm     |
| BP22/2C/3K/BR | CORTEN STAAL | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 2x14W | 3000K  | 2x1300 Lm | 2x940 Lm     |




ANTRACIET



MAT GRIJS



MAT WIT



CORTEN STAAL



Wandmontage alleen. Deze lamp verlicht 2 verschillende zones.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >90.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.