







# EASY

- Industriële pendelarmatuur voor grote hoogtes.
  - Polycarbonaat diffuser.
  - Inclusief 1,50 m zwarte H05RN-F voedingskabel, 0,20 m dimmerkabel en M10 ophanglus.
  - Multi-power : 100, 150 of 200W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
  - Dimbare 0-10V omvormer geïntegreerd in het toestel.
  - Kan geïnstalleerd worden op hoogtes tot 15m.
  - Optionele toebehoren : 270° verstelbare montagebeugel, beschermingsrooster, polycarbonaat reflector, hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van de parameters van de detector(en). De hoogfrequentie detector kan niet worden gebruikt als er een 0-10V dimmer op het product is aangesloten.
  - Standaardinstellingen hoogfrequentie detector : 10 min. activatieduur, lichtsterktesensor 50 Lux, 100% detectiezone, 30% slaapstand dimmen, periode slaapstand continue.
  - De afstandsbediening is nodig om andere instellingen te configureren.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HB111WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	15900 Lm 22780 Lm 29275 Lm	60°
HB111NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	16710 Lm 23980 Lm 30870 Lm	60°
HB112WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	16395 Lm 23535 Lm 30275 Lm	90°
HB112NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	17205 Lm 24730 Lm 31885 Lm	90°
HB108WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	15335 Lm 21960 Lm 30320 Lm	120°
HB108NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	16920 Lm 24480 Lm 32075 Lm	120°

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
HB113		POLYCARBONAAT REFLECTOR 412x151mm	
HB104	ZWART	270° VERSTELBARE MONTAGEBEUGEL	
HB110	WIT	BESCHERMINGSROOSTER	
HB114	ZWART	IP65 HOOGFREQUENTIE DETECTOR	
HB115		AFSTANDSBEDIENING VOOR HF-DETECTOR	



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar (0-10V).




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.