




# INDY 1 A

- Projecteur pour éclairage extérieur.
  - Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
  - Diffuseur en verre trempé clair.
  - Faisceau asymétrique.
  - Livré avec 1.00m de câble.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	65W	3000K	11500 Lm	9625 Lm
				80W		13750 Lm	11365 Lm
				125W		18750 Lm	15525 Lm
FL102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	65W	4000K	12500 Lm	10370 Lm
				80W		14500 Lm	12025 Lm
				125W		19500 Lm	16275 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.