


JUNE 2 C

- Decoratief wand- of plafondarmatuur.
 - Lichtkap in opaal PS.
 - 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
 - Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
 - Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA22305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)
WA22330	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.