


WALLY A

- Ronde grondspot.
 - Wall washer.
 - Inbouwdoos en 0.35m kabel meegeleverd.
 - Omvormer 24Vdc afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU488WW16	INOX 316	DC 24V	5W	3000K	195 Lm	100 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD178	75W	AC 230V	DC 24V	1	1	85°C	45°C
CD179	100W	AC 230V	DC 24V	1	1	85°C	45°C
CD180	150W	AC 230V	DC 24V	1	1	85°C	45°C
CD181	250W	AC 230V	DC 24V	1	1	85°C	50°C



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 10 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (39mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (45mm).



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >90.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding niet inbegrepen.



Parellele schakeling.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.




3 jaar garantie.





Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.