


AL1014 RDX-230 B

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO236WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO236WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO236WW38	ELOXIERTES ANTHRIZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO236WW39	TITAN	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



ELOXIERTES ANTHRIZIT



TITAN



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).





Leuchte mit LED-Modul 230V.



Das Produkt ist dimmbar.

3 3 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 LED von einem Elektriker austauschbar.