


AL1014 SDX

- Vierkante richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO16225	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	900 Lm	785 Lm
DO16230	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	900 Lm	785 Lm
DO16325	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	940 Lm	825 Lm
DO16330	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	940 Lm	825 Lm



ALUMINIUM



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



500
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.




Het product is dimbaar.

5


5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektriciens.