


# GEMMA RD-230 UV


- 4 in 1 ronde vaste inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Afwerking 30 geleverd met verwisselbare ring in gesattineerd nikkel.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO35530UV	MAT WIT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)





 Inbouw Plafondmontage alleen.


 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

 Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.


 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.


 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (72mm)


 Lichtbundel 55°.


 CE gekeurd.

 Kleurweergave-index >80.


 Keuze van kleurtemperatuur.


 LED-specificaties.


 Fotobiologisch risico RG0


 Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).


 Getest bij 650°.


 De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).

 Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

 Het product is dimbaar.

 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 LED vervangbaar door elektriciens.

