

# JACK T

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track UNO.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.





















CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR41613	SCHWARZ MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)
TR41628	WEISS MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)




SCHWARZ MATT -  
MESSING

WEISS MATT -  
MESSING

-  Nur für Deckenmontage.
-  Nur für den Innengebrauch.
-  Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
-  Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
-  Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
-  Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.
-  Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.
-  Strahlwinkel 38°.
-  CE Genehmigung.
-  Farbwiedergabeindex >90.
-  Wahl der Farbtemperatur.  
2700K  
3000K  
4000K
-  LED-Spezifikationen.  
LED  
L80B10  
50.000h
-  Photobiologisches Risiko RG1
-  Getestet bei 850°.
-  Stromversorgung einbegriffen.
-  5 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.