KACI S-B



- Vierkante inbouwspot.
- Lichtkap in mat glas.
- Bevestiging met bladveren.
- 0.50m voorbekabeld.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.
- Toebehoren voor opbouw afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KC211S25	GEBORSTELD ALUMINIUM	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm
KC211S30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm

GEBORSTELD ALUMINIUM

MAT WIT

Inbouw Plafondmontage alleen.

Alleen voor binnengebruik.

IP 44 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.

IK 02 Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.

Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).

55 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (55 mm)

100° Lichtbundel 100°.

CE gekeurd.

CRI >80 Kleurweergave-index >80.

LED L70B50 50.000h LED-specificaties.

RG1 Fotobiologisch risico RG1

650° Getest bij 650°.

De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).

12V DC Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 12VDC.

5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.



Driver vervangbaar door elektricien.