


KANI 1 RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met 0-10V dimmer.
- Decoratieve ringen afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO347NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 37V	20W	4000K	2260 Lm	1844 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (95mm)



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.




Het product is dimbaar (0-10V).




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektricien.