


KANI 3 RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit 0-10V dimmer.
- Dekorative Ringe separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F(3000K), E(4000K) energi



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO349WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	3000K	3870 Lm	3582 Lm
DO349NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	4000K	4055 Lm	3770 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (130mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 950mA DC.




Das Produkt ist dimmbar (0-10V).




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.