



# RT1014 RX GU10 AUTO

- Richtbare ronde inbouwspot met metaal beschermingskap.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO33104	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16
DO33105	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16
DO33121	NIKKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	10W	PAR16



WIT



ZWART



NIKKEL SATIJN



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



CE gekeurd.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).



Getest bij 650°.




De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



2 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

