




# BASIL 1 P

- Accentspot voor buitenverlichting.
  - Verstelbare steelhoogte: 60 of 90cm.
  - Verstelbare spotopstelling.
  - Geleverd met 2.50m kabel en grondpin.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU517WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	4W	3000K	475 Lm	295 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
OU48405	VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68	
OU48505	VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68	



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschiedt zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.




Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.