




BASIL 3 P

- Accentspot voor buitenverlichting.
 - Verstelbare steelhoogte: 60 of 90cm.
 - Verstelbare spotopstelling.
 - Geleverd met 2.50m kabel en grondpin.
 - Niet dimbare omvormers geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 3 lichtbron(nen) energiezuinig E.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------|-----------|--------------|
| OU519WW05 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 3x4W | 3000K | 3x475 Lm | 3x295 Lm |

| TOEBEHOREN | OMSCHRIJVING | |
|------------|---------------------------|---|
| OU48405 | VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68 |  |
| OU48505 | VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68 |  |



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.