


DOMINO CSP

- LED-paneel 600x600mm.
- Polycarbonaat lenzen.
- Snelle connector en veiligheidskabel inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd.
- Multi-vermogen: 22, 24, 25 of 27W naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 16 lichtbron(nen energiezuinig C.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
DMB66N4K	ZWART	STAAL	AC 230V	DC 600mA	22W	4000K	3550 Lm
				DC 650mA	24W		3850 Lm
				DC 700mA	25W		4100 Lm
				DC 750mA	27W		4350 Lm
DMW66N4K	WIT	STAAL	AC 230V	DC 600mA	22W	4000K	3550 Lm
				DC 650mA	24W		3850 Lm
				DC 700mA	25W		4100 Lm
				DC 750mA	27W		4350 Lm



ZWART



WIT

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)
LEDEP10	NOODVERLICHTINGSSET	200



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 75°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



UGR lager dan 16.



Fotobiologisch risico RG0




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.