


DOMINO

- LED-paneel 600x600mm.
- Polycarbonaat lenzen.
- Snelle connector en veiligheidskabel inbegrepen.
- DALI, Push-Dim en 0-10V dimbare omvormer afzonderlijk te bestellen.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 16 lichtbron(nen energiezuinig C.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
DMB66X4K	ZWART	STAAL	DC 750mA	27W	4000K	4350 Lm
DMW66X4K	WIT	STAAL	DC 750mA	27W	4000K	4350 Lm



ZWART

WIT

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125 
LEDEP10	NOODVERLICHTINGSSET	200 



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 75°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



UGR lager dan 16.



Fotobiologisch risico RG0



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Voeding niet inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 750mA DC.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.