





GL008 RGBW

- Ronde grondspot RGBW met verstelbare lichtbronnen.
- Helder glazen diffuser.
- Berijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwspot en 3m kabel (diameter 7,4mm) meegeleverd.
- Omvormer, controllers, spanningsrepeater en toebehoren apart te bestellen (zie hoofdstuk LICHTMANAGEMENT).
- Een product per power repeater PR3011.
- Waterdichte connector afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 4 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL008RGBW	INOX 316	DC 350mA	4x6,6W	RGB+W (4000K)	360 Lm (4000K)

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
C100924	LED CONTROLLER RGB(W)	
PR3011	RGB(W) SPANNINGSREPEATER 350mA 4x8,4W	
JB7	IP68 5-PINS SCHROEFCONNECTOR	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 25°.



CE gekeurd.



RGB + White.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.




5 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.