


GL016 F

- Ronde grondspot.
 - Opaline glazen diffuser.
 - Versies in edelstaal 316 voor kustgebieden.
 - 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
 - 350mA converter apart verkrijgbaar.
 - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL016BC0F27	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	12 Lm
GL016BC0F30	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	13 Lm
GL016BC0F40	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	15 Lm
GL016DC0F27	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	12 Lm
GL016DC0F30	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	13 Lm
GL016DC0F40	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	15 Lm



ZWART



INOX 316

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TUBE50	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 56x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL	
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdompeling onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 10 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)



BUITEN**GRONDSPOTS**

Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.