











GL016 SQ

- Vierkante grondspot.
 - Heldere glazen diffuser.
 - RVS 316 voor kustgebieden.
 - 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).
 - 350mA of 700mA omvormer afzonderlijk te bestellen.
 - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL016SQ27	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016SQWW	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016SQNW	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TUBE50	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 56x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL		
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 10 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



BUITEN**GRONDSPOTS**

Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)



Lichtbundel 25°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.