


# GL016

- Ronde grondspot.
  - Helder glazen diffuser.
  - RVS 316 versies voor kustgebieden.
  - 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).
  - 350mA of 700mA omvormer afzonderlijk te bestellen.
  - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL016BMBX27	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016BMBX30	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016BMBX40	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)
GL016BMBXBL	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	BLUE	20 Lm (350mA) 20 Lm (700mA)
GL016F27	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016FWW	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016FNW	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)
GL016FBBLUE	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	BLUE	10 Lm (350mA) 20 Lm (700mA)
GL016FAB27	ANTIEK MESSING	ANTIEK MESSING	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016FABWW	ANTIEK MESSING	ANTIEK MESSING	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016FABNW	ANTIEK MESSING	ANTIEK MESSING	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)



ZWART



INOX 316



ANTIEK MESSING

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TUBE50	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 56x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		


TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
------------	-----------	--------------	--------


JB6 IP68 CONNECTOR MET GEL




WCR275BLACK KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m


 Alleen op de grond in inbouw monteren.

 Binnen en buiten gebruik.

 Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).

 Bescherming tegen een impact-energie van 10 Joule.


 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).


 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)


 Lichtbundel 25°.


 CE gekeurd.


 Kleurweergave-index >80.

 LED-specificaties.

 Voeding niet inbegrepen.

 Serie schakeling.

 Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.

 Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.

 7 jaar garantie.

 Driver vervangbaar door elektriciens.

