


# GL018 C

- Ronde grondspot.
- Matglazen diffuser.
- 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
- Onderdompelbaar tot 9 meter diep.
- 24Vdc converter apart verkrijgbaar.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL018C27	INOX 316	24VDC	0,4W	2700K	20 Lm	4 Lm
GL018CWW	INOX 316	24VDC	0,4W	3000K	30 Lm	4 Lm
GL018CNW	INOX 316	24VDC	0,4W	4000K	30 Lm	4 Lm
GL018CBUE	INOX 316	24VDC	0,4W	BLUE		0,5 Lm
GL018CAB27	ANTIEK MESSING	24VDC	0,5W	2700K	20 Lm	3 Lm
GL018CABWW	ANTIEK MESSING	24VDC	0,4W	3000K	30 Lm	4 Lm
GL018CABNW	ANTIEK MESSING	24VDC	0,5W	4000K	30 Lm	3 Lm



TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)	
CD178	DRIVER 75W 24V CV IP67	155	
CD179	DRIVER 100W 24V CV IP67	206	
CD180	DRIVER 150W 24V CV IP67	206	
CD181	DRIVER 250W 24V CV IP67	258	
JB1	IP68 3-UITGANGEN PARALLELE AANSLUITDOOS		
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6	IP68 CONNECTOR MET GEL		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdempeling onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (28mm)

**BUITEN**

**GRONDSPOTS**



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Parellele schakeling.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.



7 jaar garantie.