









GL018 SQ

- Vierkante grondspot.
 - Mat glazen diffuser.
 - 1m H05RN-F kable meegeleverd (diameter 6mm).
 - Onderdompelpbaar tot 9m diepte.
 - 24Vdc omvormer afzonderlijk te bestellen.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL018SQWW	INOX 316	24VDC	0,5W	3000K	30 Lm	3 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)	
CD178	DRIVER 75W 24V CV IP67	155	
CD179	DRIVER 100W 24V CV IP67	206	
CD180	DRIVER 150W 24V CV IP67	206	
CD181	DRIVER 250W 24V CV IP67	258	
JB1	IP68 3-UITGANGEN PARALLELE AANSLUITDOOS		
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6	IP68 CONNECTOR MET GEL		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdompeling onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (28mm)



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Parallele schakeling.



BUITEN

GRONDSPOTS

24V
DC

Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.

316

Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

7

7 jaar garantie.