


GL019 E

- Ronde halfingebouwde muurverlichting voor markering buiten.
 - RVS 316 versies voor kustgebieden.
 - 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).
 - Converter 350mA of 700mA apart verkrijgbaar.
 - Inbouwbuis en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL019E27BL	ZWART	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	31 Lm (350mA) 56 Lm (700mA)
GL019E30BL	ZWART	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	36 Lm (350mA) 64 Lm (700mA)
GL019E27SS	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	36 Lm (350mA) 63 Lm (700mA)
GL019E30SS	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	41 Lm (350mA) 72 Lm (700mA)



ZWART



INOX 316

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	INBOUWBUIJS 37x150mm	150
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



BUITEN**INBOUWARMATUREN**

Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (33mm)



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



7 jaar garantie.