


GL019 F

- Ronde grondspot.
- Opaline glazen diffuser.
- Versies in edelstaal 316 voor kustgebieden.
- 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
- 350mA converter apart verkrijgbaar.
- Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL energiezuinig F	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL019BC0F27	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	10 Lm
GL019BC0F30	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	11 Lm
GL019BC0F40	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	13 Lm
GL019DC0F27	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	10 Lm
GL019DC0F30	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	11 Lm
GL019DC0F40	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	13 Lm
GL019DC0FBL	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	BLUE		2 Lm



ZWART



INOX 316

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	INBOUWBUIJS 37x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (33mm)



Lichtbundel 100°.



BUITEN

GRONDSPOTS



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciën.