


# GL019 ULG

- Ronde grondspot.
- Zeer lage lichtsterkte.
- RVS 316 versies voor kustgebieden.
- 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).
- 350mA omvormer afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
GL019DNBL27	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	70 Lm	12°
GL019DNBL30	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	74 Lm	12°
GL019DMBL27	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	60 Lm	30°
GL019DMBL30	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	64 Lm	30°

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TUBE332	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 37x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (33mm)



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.



**BUITEN**

**GRONDSPOTS**

**350  
mA**


Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.

 **316**

Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.  
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

**7**

7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.