


# GL019

- Ronde grondspot.
- Helder glazen diffuser.
- RVS 316 versies voor kustgebieden.
- 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).
- 350mA of 700mA omvormer afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



| CODE        | KLEUR          | MATERIAAL      | DC                         | LED                      | T° (K) | System Lumen                     | α   |
|-------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|-----|
| GL019BNBX27 | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 2700K  | 80 Lm (350mA)<br>130 Lm (700mA)  | 12° |
| GL019BNBX30 | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 3000K  | 90 Lm (350mA)<br>150 Lm (700mA)  | 12° |
| GL019BNBX40 | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 4000K  | 100 Lm (350mA)<br>180 Lm (700mA) | 12° |
| GL019BNBXBL | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | BLUE   | 15 Lm (350mA)<br>25 Lm (700mA)   | 12° |
| GL019S27    | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 2700K  | 80 Lm (350mA)<br>130 Lm (700mA)  | 12° |
| GL019S27    | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 3000K  | 90 Lm (350mA)<br>150 Lm (700mA)  | 12° |
| GL019SNW    | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 4000K  | 100 Lm (350mA)<br>180 Lm (700mA) | 12° |
| GL019ANBX27 | ANTIEK MESSING | ANTIEK MESSING | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 2700K  | 80 Lm (350mA)<br>130 Lm (700mA)  | 12° |
| GL019ANBX30 | ANTIEK MESSING | ANTIEK MESSING | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 3000K  | 90 Lm (350mA)<br>150 Lm (700mA)  | 12° |
| GL019BWBX27 | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 2700K  | 80 Lm (350mA)<br>130 Lm (700mA)  | 38° |
| GL019BWBX30 | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 3000K  | 90 Lm (350mA)<br>150 Lm (700mA)  | 38° |
| GL019BWBX40 | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 4000K  | 100 Lm (350mA)<br>180 Lm (700mA) | 38° |
| GL019BWBXBL | ZWART          | ALUMINIUM      | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | BLUE   | 15 Lm (350mA)<br>25 Lm (700mA)   | 38° |
| GL019F27    | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 2700K  | 80 Lm (350mA)<br>130 Lm (700mA)  | 38° |
| GL019F27    | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 3000K  | 90 Lm (350mA)<br>150 Lm (700mA)  | 38° |
| GL019FNW    | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 4000K  | 100 Lm (350mA)<br>180 Lm (700mA) | 38° |
| GL019FBLUE  | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | BLUE   | 15 Lm (350mA)<br>25 Lm (700mA)   | 38° |
| GL019FRED   | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | RED    | 35 Lm (350mA)                    | 38° |
| GL019FAMBER | INOX 316       | INOX 316       | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | AMBER  | 20 Lm (350mA)                    | 38° |
| GL019AWBX27 | ANTIEK MESSING | ANTIEK MESSING | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 2700K  | 80 Lm (350mA)<br>130 Lm (700mA)  | 38° |
| GL019AWBX30 | ANTIEK MESSING | ANTIEK MESSING | DC 350mA 3V<br>DC 700mA 3V | 1W (350mA)<br>2W (700mA) | 3000K  | 90 Lm (350mA)<br>150 Lm (700mA)  | 38° |



ZWART



INOX 316



ANTIEK MESSING

| TOEBEHOREN | MATERIAAL | OMSCHRIJVING               | L (mm) |
|------------|-----------|----------------------------|--------|
| TUBE332    | ALUMINIUM | INBOUWBUIS 37x150mm        | 150    |
| PSIP3509W  |           | DRIVER 1-9W 350mA CC IP65  | 149    |
| PSIP35018W |           | DRIVER 9-18W 350mA CC IP65 | 149    |

| TOEBEHOREN | MATERIAAL | OMSCHRIJVING                        | L (mm) |
|------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| PSIP70018W |           | DRIVER 2-18W 700mA CC IP65          | 149    |
| PSIP70036W |           | DRIVER 18-36W 700mA CC IP65         | 162    |
| JB2        |           | IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS |        |
| JB4        |           | IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL     |        |
| JB6        |           | IP68 CONNECTOR MET GEL              |        |



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (33mm)



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.