


GL022

- Vierkante markering inbouwmuurverlichting voor buitengebruik.
 - Edelstaal 316 voor kustgebieden.
 - 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
 - 350mA converter apart verkrijgbaar.
 - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL02227	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	8 Lm
GL022WW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	8 Lm
GL022NW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	10 Lm

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TUBE50	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 56x150mm	150
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL	
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)



BUITEN**INBOUWARMATUREN**

Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.

Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.