




GL038

- Ronde grondspot.
 - Helder glazen diffuser.
 - RVS 316 versies voor kustgebieden.
 - Inbouwspot en 1m H05RN-F kabel (diameter 6mm) meegeleverd.
 - Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het armatuur.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen
GL038DWBM27	INOX 316	AC 230V	2,9W	2700K	280 Lm
GL038DWBM30	INOX 316	AC 230V	2,9W	3000K	290 Lm
GL038DWBM40	INOX 316	AC 230V	2,9W	4000K	300 Lm
GL038AWBM27	ANTIEK MESSING	AC 230V	2,9W	2700K	280 Lm
GL038AWBM30	ANTIEK MESSING	AC 230V	2,9W	3000K	290 Lm



TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
WC59	IP68 CONNECTOR	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (85mm).



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.




LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.



7 7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.