







GL050 RGBW

- Ronde grondspot RGBW.
- Mat glazen diffuser.
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Twee lengtes van 1m kabel (diameter 7,4mm) meegeleverd.
- Omvormer, controllers, spanningsrepeater en toebehoren apart te bestellen (zie hoofdstuk LICHTMANAGEMENT).
- Eén tot zes product(en) per power repeater PR3011.
- Inbouwbus en waterdichte connector afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 4 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL050RGBW	INOX 316	DC 350mA	4x1,2W	RGB+W (4000K)	11 Lm (4000K)

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
GLA01	INOX 316	VIERKANTE RING 94x94mm	94	
TUBE68	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 72x150mm	150	
C100924		LED CONTROLLER RGB(W)		
PR3011		RGB(W) SPANNINGSREPEATER 350mA 4x8,4W		
JB7		IP68 5-PINS SCHROEFCONNECTOR		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



RGB + White.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



BUITEN


GRONDSPOTS



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.