










# GL050

- Ronde grondspot.
  - Opaline glazen diffuser.
  - Edelstaal 316 voor kustgebieden.
  - 1 m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
  - 350mA converter apart verkrijgbaar.
  - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL05027	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	2700K	240 Lm	46 Lm
GL050WW	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	3000K	250 Lm	46 Lm
GL050NW	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	4000K	260 Lm	50 Lm
GL050BLUE	INOX 316	DC 350mA 8,5V	3W	BLUE		7 Lm

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
GLA01	INOX 316	VIERKANTE RING 94x94mm	94	
TUBE68	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 72x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL		
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdompeling onder druk (2m).



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)



Lichtbundel 100°.



**BUITEN****GRONDSPOTS**

CE gekeurd.



Kleurweergave-index &gt;80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.

Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.  
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.