




GL06

- Ronde grondspot.
- Heldere glazen diffuser.
- Berijdbaar.
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwspot en 1m H05RN-F kabel (diameter 7mm) meegeleverd.
- Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het armatuur.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
GL06X30	INOX 316	AC 230V	21W	3000K	1650 Lm	970 Lm	215

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
WC59	IP68 CONNECTOR	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (196mm).



Lichtbundel 20°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.




Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.

