


GL064

- Vierkante halvingebouwde grondverlichting voor markering.
 - Lichtverspreiding in vier richtingen.
 - Gehard roestvrij staal 316 voor kustgebieden.
 - 1m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm).
 - 350mA converter apart verkrijgbaar.
 - Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 4 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL064	GEGOTEN ROESTVRIJ STAAL	INOX 316	DC 350mA 11,5V	4W	3000K	90 Lm	65 Lm

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TUBE68	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 72x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4		IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6		IP68 CONNECTOR MET GEL		
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (55 mm)



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



BUITEN

GRONDSPOTS



Serie schakeling.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.