


GL07

- Ronde grondspot met verstelbare lichtbron.
- Helder glazen diffuser.
- Berijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwspot en 1m H05RN-F kabel (diameter 7mm) meegeleverd.
- Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het armatuur.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen	α
GL07D24X30	INOX 316	AC 230V	8,5W	3000K	695 Lm	24°
GL07D24X40	INOX 316	AC 230V	8,5W	4000K	695 Lm	24°
GL07D38X30	INOX 316	AC 230V	8,5W	3000K	695 Lm	38°
GL07D38X40	INOX 316	AC 230V	8,5W	4000K	695 Lm	38°
GL07D60X30	INOX 316	AC 230V	8,5W	3000K	695 Lm	60°
GL07D60X40	INOX 316	AC 230V	8,5W	4000K	695 Lm	60°

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
WC59	IP68 CONNECTOR	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.




Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.