




GL09

- Ronde grondspot met verstelbare lichtbronnen.
 - Helder glazen diffuser.
 - Berijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
 - RVS 316 voor kustgebieden.
 - Inbouwpot en 1m H05RN-F kabel (diameter 7mm) meegeleverd.
 - Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het armatuur.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 3 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen	α
GL09D38X30	INOX 316	AC 230V	25,5W	3000K	2085 Lm	38°
GL09D60X30	INOX 316	AC 230V	25,5W	3000K	2085 Lm	60°

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
WC59	IP68 CONNECTOR	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.




Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.

