


GL200

- Ronde halvingebouwde grondverlichting voor markering.
- Lichtverspreiding in één, twee, drie of vier richtingen.
- RVS 316 versies voor kustgebieden.
- 3m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 7mm).
- Niet-dimbare converter ingebouwd in het apparaat.
- Inbouwbus en waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL200DX1X27	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	10 Lm
GL200DX1X30	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	10 Lm
GL200DX1X40	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	10 Lm
GL200AX1X30	ANTIEK MESSING	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	10 Lm
GL200DX2127	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	20 Lm
GL200DX2130	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2140	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	20 Lm
GL200AX2130	ANTIEK MESSING	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2227	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	20 Lm
GL200DX2230	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2240	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	20 Lm
GL200AX2230	ANTIEK MESSING	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX3X27	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	30 Lm
GL200DX3X30	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	30 Lm
GL200AX3X30	ANTIEK MESSING	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	30 Lm
GL200DX4X27	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	40 Lm
GL200DX4X30	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	40 Lm
GL200DX4X40	INOX 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	40 Lm
GL200AX4X30	ANTIEK MESSING	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	40 Lm



TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TUBE68	ALUMINIUM	INBOUWBUIS 72x150mm	150
JB5		IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
WC59		IP68 CONNECTOR	



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)



BUITEN

GRONDSPOTS



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.




LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.