


H2 LITE CSP













RE
2020








- Vaste ronde inbouwspot 6-in-1.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar onder de afwerkingsring.
- Meervoudig vermogen: 4,2 of 6W naar keuze via een schakelaar onder de afwerkingsring.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Meegeleverde externe dimbare converter.
- Optioneel verwisselbare afwerkingsringen.
- Montageringen beschikbaar voor boorgaten met een diameter van 72 tot 95 mm (DLCVT110) of 70 tot 150 mm (DLCONVERT70).

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DLT551500A	MAT WIT	STAAL+COMPOSIET	AC 230V	4,2W 6W	2700-3000-4000K	675 Lm (4000K) 950 Lm (4000K)	500 Lm (4000K) 700 Lm (4000K)


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
RB359BLK	MAT ZWART	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
RB359BS	GEBORSTELD STAAL	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
RB359CR	CHROOM	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
RB359MW	MAT WIT	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
RB359PG	GOUD	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
RB359SIL	ZILVER	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
RB359WH	GLANZEND WIT	COMPOSIET	RONDE AFWERKINGSRING 90mm	
SQB360BLK	MAT ZWART	COMPOSIET	VIERKANTE AFWERKINGSRING 90x90mm	
SQB360MW	MAT WIT	COMPOSIET	VIERKANTE AFWERKINGSRING 90x90mm	
DLCVT110BLK	MAT ZWART	STAAL	MONTAGERING 110mm	
DLCVT110BS	GEBORSTELD STAAL	STAAL	MONTAGERING 110mm	
DLCVT110MW	MAT WIT	STAAL	MONTAGERING 110mm	


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
DLCVT110WH	GLANZEND WIT	STAAL	MONTAGERING 110mm	
DLCONVERT70BS	GEBORSTELD STAAL	STAAL	MONTAGERING 170mm	
DLCONVERT70CR	CHROOM	STAAL	MONTAGERING 170mm	
DLCONVERT70MW	MAT WIT	STAAL	MONTAGERING 170mm	
DLCONVERT70WH	GLANZEND WIT	STAAL	MONTAGERING 170mm	


DLCONVERT70WH Inbouw Plafondmontage alleen.


 Alleen voor binnengebruik.


 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.


 Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.


 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm tot 72mm)


 Lichtbundel 55°.

 CE gekeurd.


 Kleurweergave-index >80.


 Keuze van kleurtemperatuur.


 LED-specificaties.


 Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).


 Getest bij 650°.

 De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).

 De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).

 Voeding inbegrepen.

 Het product is dimbaar.

 7 jaar garantie.

