















H2 LITE SELECT





RE
2020


- Vaste ronde inbouwspot 3-in-1.
 - 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
 - Bevestiging met veren.
 - Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
 - Dubbel automatisch klemmenblok.
 - Meegeleverde externe dimbare converter.
 - Compatibel met fase-aan- en fase-uit-dimmers.
 - Optioneel verwisselbare afwerkingsringen.
 - Montageringen beschikbaar voor boorgaten met een diameter van 72 tot 95 mm (DLCVT110) of 70 tot 150 mm (DLCONVERT70).
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|---------|-----------------|---------|--------------|------|-----------------|----------------|----------------|
| DL5485500 | MAT WIT | STAAL+COMPOSIET | AC 230V | DC 250mA 18V | 5,4W | 2700-3000-4000K | 625 Lm (4000K) | 570 Lm (4000K) |

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCHRIJVING | |
|-------------|------------------|-----------|----------------------------------|---|
| RB359BLK | MAT ZWART | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| RB359BS | GEBORSTELD STAAL | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| RB359CR | CHROOM | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| RB359MW | MAT WIT | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| RB359PG | GOUD | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| RB359SIL | ZILVER | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| RB359WH | GLANZEND WIT | COMPOSIET | RONDE AFWERKINGSRING 90mm |  |
| SQB360BLK | MAT ZWART | COMPOSIET | VIERKANTE AFWERKINGSRING 90x90mm |  |
| SQB360MW | MAT WIT | COMPOSIET | VIERKANTE AFWERKINGSRING 90x90mm |  |
| DLCVT110BLK | MAT ZWART | STAAL | MONTAGERING 110mm |  |
| DLCVT110BS | GEBORSTELD STAAL | STAAL | MONTAGERING 110mm |  |
| DLCVT110MW | MAT WIT | STAAL | MONTAGERING 110mm |  |
| DLCVT110WH | GLANZEND WIT | STAAL | MONTAGERING 110mm |  |

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCHRIJVING | |
|---------------|------------------|-----------|-------------------|---|
| DLCONVERT70BS | GEBORSTELD STAAL | STAAL | MONTAGERING 170mm |  |
| DLCONVERT70CR | CHROOM | STAAL | MONTAGERING 170mm |  |
| DLCONVERT70MW | MAT WIT | STAAL | MONTAGERING 170mm |  |
| DLCONVERT70WH | GLANZEND WIT | STAAL | MONTAGERING 170mm |  |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (60mm tot 80mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >90.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.




Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.

