






# LENTUS

- Industrieel armatuur.
  - 0,40m H05RN-F kabel en ophangkabels meegeleverd.
  - Ingebouwde dimbare 1-10V / PWM converter.
  - Optionele toebehoren: opbouwmontageset, lenzen voor een 50°x90° lichtbundel, HF bewegings- en lichtsensor, afstandsbediening voor het instellen van de sensor(s).
  - Sensorinstellingen: instelbare inschakelduur, lichtsensor, detectiegebied, standby-dimstand, standby-periode en helderheid.
- Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen	L (mm)
LB10040	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	15000 Lm	254
LB15040	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	150W	4000K	22000 Lm	374

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)
LBACM	OPBOUWMONTAGESET	
LBAL5090	50°x90° LICHTBUNDEL LENZEN	575 
LBASDHS	BEWEGINGS- EN LICHTSENSOR	
HBASDHSRC	AFSTANDBEDIENING VOOR SENSOR	



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar (1-10V).



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektricien.