


MC010 S

- Half ingebouwde wandarmatuur voor voor binnen als buiten.
 - Directe verlichting.
 - Kabel van 0,15m meegeleverd..
 - Omvormer 350mA afzonderlijk te bestellen (Op afstand monteren) .
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen)



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
MC010S27	ZILVER	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	53 Lm
MC010SWW	ZILVER	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	55 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Wandmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (20mm)



Faisceau 12°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding niet inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.

