


# MF02 IP

- Wandspot voor binnen- en buitenverlichting.
  - 0,15 meter kabel meegeleverd.
  - Enkele of dubbele bevestigingsbasis apart te bestellen.
  - 350mA converter (voor afstandsmontage) apart te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
MF02IP27	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	52 Lm
MF02IPNW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	66 Lm

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
WBM01	INOX 316	ENKEL RONDE BASIS 45x10mm	
WBM02	INOX 316	DUBBELE RECHTE BASIS 84x54x13mm	84

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Wandmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 45°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Faisceau 15°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.

**7** 7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.