

OSIS 1 PLUS

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 - Adaptateur pour Track III SURFACE.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|-------------------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| TR43805 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 3200 Lm (4000K) | 2100 Lm (4000K) |
| TR43830 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 2700-3000-4000K | 3200 Lm (4000K) | 2210 Lm (4000K) |



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.