

OSIS 2 PLUS

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 - Adaptateur pour Track III SURFACE.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	40W	2700-3000-4000K	5250 Lm (4000K)	3420 Lm (4000K)
TR43930	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	40W	2700-3000-4000K	5250 Lm (4000K)	4000 Lm (4000K)



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.