

# OSIS 2 PLUS

- Projector voor accentverlichting.
  - Adapter voor Track III SURFACE-rail.
  - 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar op de adapter.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43905	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	40W	2700-3000-4000K	5250 Lm (4000K)	3420 Lm (4000K)
TR43930	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	40W	2700-3000-4000K	5250 Lm (4000K)	4000 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam &gt;12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index &gt;90.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.