


SL030

- Accentverlichting voor buiten.
 - Versies van roestvrij staal 316 voor kustgebieden.
 - Kabel H05RN-F 3,00 m (diameter 6 mm) en in te graven pen inbegrepen.
 - Converter 350mA of 700mA afzonderlijk verkrijgbaar.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
SL13027	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
SL13030	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
SL030F27	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
SL030FWW	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
SL030FNW	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)
SL130ZMBX27	BRONS	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
SL130ZMBX30	BRONS	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)



ZWART



INOX 316



BRONS

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)	
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2	IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4	IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6	IP68 CONNECTOR MET GEL		
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Lichtbundel 25°.



Kleurweergave-index >80.



CE gekeurd.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.