


SL040A

- Accentverlichting voor buiten.
 - Met lage lichtkap.
 - Kabel H05RN-F 3.00m (diameter 6mm) en grondpen inbegrepen.
 - Converter 700mA afzonderlijk verkrijgbaar.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 3 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
SL040AS27	ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	2700K	377 Lm	18°
SL040ASWW	ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	3000K	413 Lm	18°
SL040AF27	ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	2700K	377 Lm	38°
SL040AFWW	ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	3000K	413 Lm	38°

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)	
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2	IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS		
JB4	IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL		
JB6	IP68 CONNECTOR MET GEL		
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Serie schakeling.

700
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.

7

7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.